OMARE SOCIEDAD LIMITADA	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/02/2016 REVISIÓN 05

GUANTE DE NITRILO LUNA SATINADO AZUL

CATEGORÍA III

CE 0321 | EN374-2:2003 | EN374-3:2003 JKL | EN388:2003 3102

DESCRIPCIÓN

Guantes fabricados con Acrilonitrilo de Butadieno (nitrilo), en color azul, que asegura una mayor visibilidad en la manipulación de alimentos. Interior satinado, con patrón antideslizante que asegura un buen agarre en condiciones secas y húmedas. Presenta una excelente resistencia química. Gran suavidad, flexibilidad y destreza, lo que reduce la fatiga del brazo y de la mano. AQL 1.5. Categoría III.

USOS Y APLICACIONES

Industria alimentaria. Limpieza industrial. Industria química. Industria de automoción. Imprenta.

NORMATIVA

- Estos guantes cumplen con el Artículo 10 de la Directiva Europea **89/686/CEE** relativa a los equipos de protección individual.
- Se ha comprobado que satisfacen las disposiciones pertinentes de la Directiva para la **CATEGORÍA III**, a través de la evaluación de las normas armonizadas:
- **EN 420:2003+A1:2009**, relativa a los guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo.
- **EN 374-1:2003**, relativa a guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones,
- **EN 374-2:2003** relativa a guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 2: Determinación de la resistencia a la penetración.
- **EN 374-3:2003**, relativa a guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia a la permeación por productos químicos.
- EN **388:2003**, relativa a los guantes de protección contra riesgos mecánicos.

OMARE SOCIEDAD LIMITADA	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/02/2016 REVISIÓN 05

GUANTE DE NITRILO LUNA SATINADO AZUL

ENSAYO	NIVEL DE PRESTACIÓN	NORMA EN
DESTERIDAD	5	EN 420:2003+A1:2009
FUGA AIRE	CUMPLE	EN 374-2:2003
FUGA AGUA	CUMPLE	
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS		EN 374-3:2003
HIDRÓXIDO DE SODIO (40%) – K	6 - tiempo de paso >480min	
ÁCIDO SULFÚRICO (96%) – L	4 - tiempo de paso >120 min	
n-HEPTANO - J	6 - tiempo de paso >480min	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	3	EN 388:2003
RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA	1	
RESISTENCIA AL DESGARRO	0	
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN	2	

Certificado emitido por el Organismo Notificado nº 0321, SATRA TECHNOLOGY CENTRE. Reino Unido. Certificado Nº 7297.

Estos guantes son aptos para uso alimentario. Son conformes con el Reglamento CE 1935/2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que se revise y se compruebe al guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización, para asegurarse de que no hay ningún daño presente, ya que puede afectar de forma importante a la protección esperada.
- Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz. Guardar en lugar fresco y seco.
- Se pueden limpiar con agua tibia y jabón neutro, o con un paño seco. Secado al aire libre.
- Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS DATOS DE INTERÉS

TALLA	S		M		L		XL	
LONGITUD	Mín. 330 mm		Mín. 330 mm		Mín. 330 mm		Mín. 330 mm	
ESPESOR	Mín. 0,27 mm		Mín. 0,27 mm		Mín. 0,27 mm		Mín. 0,27 mm	
ANCHO	100 (+/-5) mm		110 (+/-5) mm		120 (+/-5) mm		130 (+/-5) mm	
PESO	60 (+/-5) g		60 (+/-5) g		60 (+/-5) g		60 (+/-5) g	
REFERENCIA	G37		G38		G39		G40	
CÓDIGO BARRAS (UNIDAD)	8437000551461		8437000551478		8437000551485		8436023890038	
EMBALAJE	BOLSON	CAJA	BOLSON	CAJA	BOLSON	CAJA	BOLSON	CAJA
	12 PARES	144 PARES	12 PARES	144 PARES	12 PARES	144 PARES	12 PARES	144 PARES

Estos niveles de rendimiento son válidos para guantes nuevos, que no hayan sido lavados ni regenerados.

LOGÍSTICA

DIMENSIONES CAJA (cm)			PESO (Kg)	EUROPALET 1200 X 800				
LARGO	ANCHO	ALTO	CAJA	BASE	CAPAS	ALTURA	CAJAS	PARES
36,5	39	21	7	8	8	1,8	64	9.216